

Motoguadaña FS - 38



Características	FS 38
Cilindrada (cm3)	27.2
Potencia (kW/CV)	0,65 / 0,9
Peso (kg)	4.1
Empuñadura	Redonda
Diámetro de corte cm (pulg)	25(10")
Regímen de ralenlí (rpm)	2.800
Regímen máximo (rpm)	9.500
Herramienta de corte	Autocut c5-2,
Capacidad del tanque de combustible (lt)	0.33

Tipo de motor

2 - T

- Máxima potencia con menor consumo
- Rendimiento comprobado por los profesionales
- El mejor costo beneficio del mercado

Características

Encendido electrónico	Proporciona una larga duración de la chispa, una combustión óptima y menos emisión de gases contaminantes
Filtro de aire rápido acceso	Facilita el mantenimiento
Empuñadura Multifuncional	Las funciones más importantes, como el arranque, la aceleración y la parada se controlan en la empuñadura multifuncional
Protectores y conjuntos de corte	Para equipamiento con Nylon, y para equipamiento con cuchilla mecánica, lo que aumenta la seguridad independiente
Bomba manual de combustible	Presionando esta bomba se suministra combustible al carburador se facilita el arranque
Tubo de protección	Permite un trabajo más cómodo y preciso
Manillar Cerrado	Apropiado para trabajos en jardín, práctico para trabajos en espacios reducidos

Posicionamiento comercial:
Accesorios de seguridad incluidos

