

STIHL

Motosierra MS - 051



Características	MS 051
Cilindrada (cm3)	89.2
Potencia (kW/CV)	4,3 / 5,8
Peso sin combustible, espada ni cadena (kg)	9.7
Relacion peso potencia (kg/ kW)	2.3
Longitud de corte cm (pulg)	75(30)
Régimen de ralentí (rpm)	2.000
Régimen máximo (rpm)	10.000
Cadena de aserrado Oilomatic (paso / tipo)	0.404" P RM, RS
Capacidad del tanque de aceite de cadena (it)	0.33
Capacidad del tanque de combustible (lt)	0.9
Caudal de aceite a 10000 rpm (cm3/ min)	18 - 36

Tipo de motor

2 - T

- Máxima potencia con menor consumo
- Rendimiento comprobado por los profesionales
- El mejor costo beneficio del mercado

Características

Sistemas antivibración	Reducen las vibración causando un uso cómodo y seguro y mayor duración de los equipos
Sistema STIHL ematic	Este sistema reduce el consumo de aceite adhesivo de la cadena. Hasta en un 50%
Bomba de aceite de caudal regulable	Se puede ajustar un caudal de aceite
Filtro de aire rápido acceso	Facilita el mantenimiento

Posicionamiento comercial:
Accesorios de seguridad incluidos

