

Motosierra MS - 170



Características	MS 170
Cilindrada (cm3)	30.1
Potencia (kW/CV)	1,3 / 1,75
Peso sinc, e, ni ca (kg)	3.9
Relación peso potencia (kg/ kW)	3.4
Longitud de corte cm (pulg)	36 / 14"
Régimen de ralentí (rpm)	2.800
Régimen máximo (rpm)	11.000
Cadena de aserrado Oilomatic (paso / tipo)	3/8" P Mini
Capacidad del tanque de aceite de cadena (it)	0.15
Capacidad del tanque de combustible (lt)	0.25

Tipo de motor

2 - T

- Máxima potencia con menor consumo
- Rendimiento comprobado por los profesionales
- El mejor costo beneficio del mercado

Características

Compensador	Permite alargar los periodos de limpieza del filtro de aire, evita la pérdida de potencia por suciedad
Sistemas antivibración	Reducen las vibraciones causando un uso cómodo y seguro. Mayor duración de los equipos
Filtro de aire rápido acceso	Facilita el mantenimiento
Lubricación automática de la cadena	Facilita el trabajo ya que no es necesario intervenir manualmente reduce el desgaste de la cadena y la espada.
Freno de cadena QuickStop	El freno de cadena se activa de forma automática, deteniendo la cadena en fracciones de segundo.
Palanca de mando unificado	Las funciones más importantes, como el arranque, el purgado y la parada se controlan mediante una sola palanca
Encendido electrónico	Proporciona una Larga duración de la chispa, una combustión óptima y menos emisión de gases contaminantes

Posicionamiento comercial:
Accesorios de seguridad incluidos



Financiamiento a través de



¡Hazte la fuerza con STIHL!