

STIHL

Motosierra MS - 180



| Características | MS 180 |
|--|-------------|
| Cilindrada (cm ³) | 31.8 |
| Potencia (kW/CV) | 1,5 / 2,0 |
| Peso sin combustible, espada ni cadena (kg) | 3.9 |
| Relacion peso potencia (kg/ kW) | 2.8 |
| Longitud de corte cm (pulg) | 14" |
| Régimen de ralentí (rpm) | 2.800 |
| Régimen máximo (rpm) | 14.000 |
| Cadena de aserrado Oilomatic (paso / tipo) | 3/8" P Mini |
| Capacidad del tanque de aceite de cadena (it) | 0.25 |
| Capacidad del tanque de combustible (lt) | 0.15 |
| Caudal de aceite a 10000 rpm (cm ³ / min) | 7.3 |

Tipo de motor

2 - T

- Máxima potencia con menor consumo
- Rendimiento comprobado por los profesionales
- El mejor costo beneficio del mercado

Características

| | |
|--|--|
| Compensador | Permite alargar los períodos de limpieza del filtro de aire, evita la pérdida de potencia por suciedad |
| Sistemas antivibración | Reducen las vibraciones causando un uso cómodo y seguro. Mayor duración de los equipos |
| Filtro de aire rápido acceso | Facilita el mantenimiento |
| Lubricación automática de la cadena | Facilita el trabajo ya que no es necesario intervenir manualmente reduce el desgaste de la cadena y la espada y hasta un 50% consumo frecuente |
| Freno de cadena QuickStop | El freno de cadena se activa de forma automática, deteniendo la cadena en fracciones de segundo. |
| Palanca de mando unificado | Las funciones más importantes, como el arranque, el purgado y la parada se controlan mediante una sola palanca |
| Encendido electrónico | Proporciona una larga duración de la chispa, una combustión óptima y menos emisión de gases contaminantes |

Posicionamiento comercial:
Accesorios de seguridad incluidos



Financiamiento a través de
CREDIEQUIPOS
Financiamiento a través de STIHL