

Motosierra MS - 192 T



Características	MS 192 t
Cilindrada (cm ³)	30.1
Potencia (kW/CV)	1,3 / 1,8
Peso sin combustible, espada ni cadena (kg)	3.1
Relación peso potencia (kg/ kW)	2.4
Longitud de corte cm	36 /14"
Nivel sonoro dB (A)	97,0
Potencia sonora dB (A)	109,0
Tipo de cadena Oilomatic (paso / tipo)	3/8" PMC3
Vibración Izquierda / derecha (m/s)	2, 9/3,1

Tipo de motor

2 - T

- Máxima potencia con menor consumo
- Rendimiento comprobado por los profesionales
- El mejor costo beneficio del mercado

Características

Cierre de depósitos sin necesidad de herramientas y Transparente	Cierres especiales para los depósitos de gasolina y aceite.
Sistema antivibración	Reducen las vibraciones causando un uso cómodo y seguro. Mayor duración de los equipos
Bomba manual combustible	Arranque cómodo y rápido, reduce la cantidad de tirones hasta un 40%
Tensado lateral de la cadena	La cadena de sierra se tensa por el lado, a través de la tapa del piñón de cadena.
Freno de cadena QuickStop	El freno de cadena se activa de forma automática, deteniendo la cadena en fracciones de segundo.
Palanca de mando unificado	Las funciones más importantes, como el arranque, el purgado y la parada se controlan mediante una sola palanca
Sistema Ematic	Este sistema reduce el consumo de aceite adhesivo de la cadena.
Gancho hundido	Se puede desplegar si se necesita, para colgar la herramienta, dejando libre las manos.

Posicionamiento comercial:
Accesorios de seguridad incluidos



Financiamiento a través de
CREDI EQUIPOS
Financiamiento a través de CREDI EQUIPOS