

Motosierra MS - 250



Características	MS 250
Cilindrada (cm3)	45.4
Potencia (kW/CV)	2,3 / 3,1
Peso sin combustible, espada ni cadena (kg)	4.6
Relacion peso potencia (kg/ kW)	2.0
Longitud de corte cm (pulg)	40(16")
Régimen de ralentí (rpm)	2.800
Régimen máximo (rpm)	14.000
Cadena de aserrado Oilomatic (paso / tipo)	0.325" / RM, RS
Capacidad del tanque de aceite de cadena (it)	0.20
Capacidad del tanque de combustible (lt)	0.47
Caudal de aceite a 10000 rpm (cm3/ min)	8.5

Tipo de motor

2 - T

- Máxima potencia con menor consumo
- Rendimiento comprobado por los profesionales
- El mejor costos beneficio del mercado

Características

Sistema antivibración	Reducen las vibraciones causando un uso cómodo y seguro. Mayor duración de los equipos
Filtro de aire rápido acceso	Facilita el mantenimiento
Tensado lateral de la cadena	La cadena de sierra se tensa por el lado, a través de la tapa del piñón de cadena.
Freno de cadena QuickStop	El freno de cadena se activa de forma automática, deteniendo la cadena en fracciones de segundo.
Palanca de mando unificado	Las funciones más importantes, como el arranque, el purgado y la parada se controlan mediante una sola palanca
Encendido electrónico	Proporciona una Larga duración de la chispa, una combustión óptima y menos emisión de gases contaminantes
Tapas de depósito sin herramientas	Sistema de apertura y cierre de depósito de combustible y aceite sin herramientas.

Posicionamiento comercial:
Accesorios de seguridad incluidos

