

## Motosierra MS - 260



Características	MS 260
Cilindrada (cm3)	50.2
Potencia (kW/CV)	2,4 / 3,3
Peso sin combustible, espada ni cadena (kg)	4.7
Relación peso potencia (kg/ kW)	1.8
Longitud de corte cm ( pulg)	20"
Régimen de ralentí (rpm)	2.800
Régimen máximo ( rpm)	14.000
Cadena de aserrado Oilomatic ( paso / tipo)	0.325" / RM, RS
Capacidad del tanque de aceite de cadena ( it )	0.46
Capacidad del tanque de combustible (lt)	0.29
Caudal de aceite a 10000 rpm (cm3/ min)	4.5 -11.5

### Tipo de motor

#### 2 - T

- Máxima potencia con menor consumo
- Rendimiento comprobado por los profesionales
- El mejor costos beneficio del mercado

### Características

<b>Sistema Ematic</b>	Este sistema reduce el consumo de aceite adhesivo de la cadena.
<b>Sistema antivibración</b>	Reducen las vibraciones causando un uso cómodo y seguro. Mayor duración de los equipos
<b>Filtro de aire rápido acceso</b>	Facilita el mantenimiento
<b>Tensado lateral de la cadena</b>	La cadena de sierra se tensa por el lado, a través de la tapa del piñón de cadena.
<b>Freno de cadena QuickStop</b>	El freno de cadena se activa de forma automática, deteniendo la cadena en fracciones de segundo.
<b>Palanca de mando unificado</b>	Las funciones más importantes, como el arranque, el purgado y la parada se controlan mediante una sola palanca
<b>Compensador</b>	Permite alargar los periodos de limpieza del filtro de aire, evita la pérdida de potencia por suciedad
<b>Descompresor</b>	Válvula que libera presión de la compresión y facilita el proceso de arranque
<b>Tapas de depósito sin herramientas</b>	Sistema de apertura y cierre de depósito de combustible y aceite sin herramientas.
<b>Bomba de aceite de caudal regulable</b>	Se puede ajustar un caudal de aceite diferente en función de la longitud de corte, el tipo de madera y la técnica de trabajo.
<b>Elasto Start</b>	Absorbe el esfuerzo creado en el arranque, un encendido más fácil
<b>Acople</b>	Puede acoplarse a diferentes accesorios, de uso común como motobombas, cortasetos, taladros y motores fuera de borda.

Posicionamiento comercial:  
Accesorios de seguridad incluidos



Recorrido de la STIHL