



MINI FUERZA DE TRABAJO  
CORTADORES DE TOCONES

## ESPECIFICACIONES

	RG13-II		RG13		RG25HD	
GENERAL	US	Métrico	US	Métrico	US	Métrico
Peso	262 lb	119 kg	420 lb	191 kg	583 lb	264 kg
Longitud	79.75"	202.6 cm	66"-90"	168 cm - 229 cm	74"-98"	187.8 cm - 248.8 cm
Altura	50"	127 cm	32-59"	81 cm - 150 cm	34"-58"	81 cm - 150 cm
Ancho	25"	63.5 cm	31"	79 cm	29"	74 cm
Construcción del Marco	Acero calibre 7		Acero calibre 7		Acero calibre 7	
Llantas	4.10-6		4.8 x 8		6 x 12 tipo tractor	
Consola de Control del Operario	Montada en el manillar		Montada en el manillar		Montada en el manillar	
Opciones					Medidor de hora opcional	
Sistema de Auto-propulsión	N/A		N/A		Hidrostático, avance/retroceso/ Diferencial neural de velocidad variable	
<b>MOTOR</b>						
Modelo	13 hp Honda GX390	9.75 kW	13 hp Honda GX390	9.75 kW	25 hp Kohler Command CH25	18.6 kW
Rodamientos Principales	2		2		2	
Número de Cilindros	1		1		V-Twin	
Arranque	De retroceso		Eléctrico		Eléctrico	
RPM Máximo Sin Carga	3600		3600		3600	
HP Total en RPM Máximo Sin Carga	13 hp		13 hp		25 hp 18.6 kW	
Torque Máximo	20.5 ft-lb @2500 RPM		20.5 ft-lb @2500 RPM		32 ft-lb @2500 RPM	
Tipo de Enfriamiento	Aire		Aire		Aire	
Filtro de Aceite	Tipo Spin-on		Tipo Spin-on		Tipo Spin-on	
Capacidad de Tanque de Combustible	1.72 gal	6.5 L	1.72 gal	6.5 L	3 gal	11 L
<b>RUEDA DE CORTE</b>						
Diámetro de la Rueda	11"	28 cm	14"	35.5 cm	14"	35.5 cm
Espesor de la Rueda	3/8"	1 cm	3/8"	1 cm	3/8"	1 cm
Rodamientos de la Rueda de Corte	Almohada de 1" tipo bloque		Almohada de 1 3/16" tipo bloque		Almohada de 1 3/16" tipo bloque	
Correa de Transmisión:	Correa de banda en V de 2 secciones		Correa de banda en V de 4 secciones		(2) Correa dentada en V	
Dientes de Corte	Forjado Rayco Super tooth™, una pieza, con puntas de carburo de tungsteno		Forjado Rayco Super tooth™, una pieza, con puntas de carburo de tungsteno		Forjado Rayco Super tooth™, una pieza, con puntas de carburo de tungsteno	
Cantidad de Dientes de Corte	8		12		12	
Protector de Correa y Cadena	Acero, completamente cerrado		Acero, completamente cerrado		Acero, completamente cerrado	
Cortinas de Contención de Viruta	Tela impregnada de caucho		Tela impregnada de caucho		Tela impregnada de caucho	
Accionamiento de Rueda de Corte	Embrague Centrifugo		Accionamiento directo		Embrague Electromagnético	

### RANGO DE CORTE SIN REPOCISONAMIENTO

Por Debajo del Nivel del Suelo	13"	33 cm	18"	45.7 cm	22"	55.8 cm
Sobre el Nivel del Suelo	22"	56 cm	20"	50.8 cm	24"	60.9 cm