

RB 800

HIDROLAVADORA DE GASOLINA

La STIHL RB 800 es la hidrolavadora a presión con potencia y rendimiento profesional. Está diseñada para uso comercial de servicio pesado y puede pasar por trabajos de limpieza difíciles.

MERCADO



PROFESIONAL



JARDINERÍA



INDUSTRIAL

APLICACIONES

- Mantenimiento de municipios.
- Empresas forestales.
- Tareas duras de limpieza.
- Construcción.



DATOS TÉCNICOS

Peso: 76 kg

Presión de trabajo: 4200 psi

Caudal a máxima presión: 15,1 l/min

Longitud de manguera: 15,24 m

Potencia: 14 HP

Cilindrada: 429 cc

Nivel de presión acústica: 93,3 dB(A)

Nivel de potencia acústica: 106,1 dB(A)

Motor: KOHLER CH 440

Tipo de bomba: Annovi Reverberi (radial)

Material de la cabeza de bomba: latón

Material de los pistones: cerámico

Uso constante diario estimado: 5 a 6 horas

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Los componentes de bomba están hechos de Triplex premium de grado comercial para reforzar su durabilidad.

Con el sistema de bomba de arranque fácil podés encender el equipo sin dificultad o contrapresión de la bomba.





Sistema de fácil encendido:

El sistema de la bomba incorpora una válvula de liberación de presión, por lo que el motor puede encenderse sin liberar presión de la bomba, la manguera o la pistola de proyección.



Boquillas:

Incluye boquillas de acero inoxidable para usar con agua a alta presión y una boquilla de bronce para usar con detergente. Estas boquillas premium están diseñadas para resistir la corrosión y el desgaste.



Pistola de alta presión de 2 piezas:

La pistola de alta presión se ensambla fácilmente con la lanza; esta se encuentra diseñada para tener una mayor precisión en aplicaciones de altura, teniendo un mejor control del flujo de agua.



Conexiones de entrada y salida de agua de fácil acceso:

Tanto la conexión de entrada como la de salida de agua, son de fácil acceso para una configuración más rápida.



Válvula de cierre automático de combustible:

Tiene un control combinado de ON / OFF y válvula de combustible. Esto le permite al usuario apagar la unidad y cerrar la válvula de combustible automáticamente para un transporte fácil y sin complicaciones.

ACCESORIOS INCLUIDOS	CANTIDAD
Pistola	1
Filtro de agua	1
Manguera de alta presión	1
Boquillas para distintas aplicaciones	1
Manguera extractora de detergente	1

INTERVALOS DE CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR: 10W - 30	
Cantidad de llenado	37 oz / 1094 ml
Primer cambio de aceite	Después de 5h iniciales
Cambio regular de aceite	Cada 100 horas
INTERVALOS DE CAMBIO DE ACEITE DE LA BOMBA: SAE 30*	
Cantidad de llenado	13,35 oz / 395 ml
Primer cambio de aceite	Después de 5h iniciales
Cambio regular de aceite	Cada 250 horas

*sin detergente



Si requerís ayuda de Los Expertos STIHL escaneá el código QR