

## Aceite adhesivo STIHL para la lubricación de la cadena

### 1. Aceite adhesivo parcialmente sintético para cadenas STIHL

#### 1.1 Tipo

Lubricante parcialmente sintético de alto rendimiento.

El aceite adhesivo STIHL para cadenas es un lubricante de alto rendimiento basado sobre todo en aceites básicos de aceite sintético desarrollado para el uso en todas las zonas centroeuropeas y en regiones muy calientes. Este aceite adhesivo es especialmente adecuado para la lubricación de cadenas de marcha rápida.

#### 1.2 Características

- Optima protección contra sobrecalentamiento y desgaste por su resistencia a altas temperaturas – también con una breve sobrecarga térmica del equipo de corte.
- Evita la formación de humo en el equipo de corte, también durante la realización de tareas muy duras.
- Propiedades de fluidez muy buenas, también con temperaturas bajas (hasta – 25 °C).
- Protección garantizada contra resinificación, también en caso de tiempos de inactividad prolongados.
- Fabricado de aceites básicos especiales, inofensivos en cuanto a toxicidad.
- Garantizada compatibilidad excelente del aceite con aleaciones de metal ligero, materiales sintéticos, lacas y elastómeros.

#### 1.3 Campos de aplicación

Adecuado para todas las variantes de cadenas y espadas y para cualquier tipo de madera

#### 1.4 Eliminación

En caso necesario, el aceite adhesivo STIHL para cadenas puede ser eliminado como aceite usado según la llave de eliminación de residuos 13 02 03 según CEER (Catálogo Europeo de la Eliminación de Residuos).

El bidón completamente vaciado puede ser eliminado como material de embalaje corriente.

### 1.5 Datos característicos químicos/físicos

	Unidad	Datos típico	Método de prueba
Color		braun	
Densidad con 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	900	DIN 51757 T4
Pour Point (punto de solidificación)	°C	< - 25	ISO 3016
Punto de inflamación	°C	> 230	ISO 2592
Viscosidad cinemática con 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	120	DIN 51562
Viscosidad cinemática con 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	12	DIN 51562
Valor Brugger	N/mm <sup>2</sup>	> 30	DIN 51347 parte 1 + 2
Durabilidad	años	aprox. 5	

### 1.6 Unidades de entrega

Están disponibles los envases siguientes:

Envase	N.º de Ref.
1 litro	0781 516 2000
3 litros	0781 516 2012
5 litros	0781 516 2002
20 litros	0781 516 2004
60 litros	0781 516 2005
200 litros	0781 516 2006

#### ¡Importante!

Evite mezclar el aceite adhesivo parcialmente sintético STIHL para cadenas con el aceite STIHL-Bioplus.

En el caso de una carga alternante del depósito con aceite adhesivo parcialmente sintético para cadenas STIHL o bien con aceite STIHL-Bioplus se deberá gastar inmediatamente la primera carga del depósito y después rellenar completamente el depósito. **Aviso:** Cuando se mezclan los dos tipos de aceite se formarán grumos.

En caso contrario deberá limpiarse el depósito de aceite de cadena (enjuagar). El medio de enjuagado impurificado por el aceite de cadena tiene que ser eliminado como residuo especial conforme a la legislación vigente para la eliminación de residuos.