

# RB 600

## HIDROLAVADORA DE GASOLINA

Te ofrece la mejor ergonomía y un equipamiento completo, combinado con la máxima potencia y una larga vida útil.

### MERCADO



PROFESIONAL



JARDINERÍA



INDUSTRIAL

### APLICACIONES

- Mantenimiento de espacios públicos.
- Tareas duras de limpieza.
- Construcción.



### DATOS TÉCNICOS

**Peso:** 53,5 kg

**Presión de trabajo:** 3200psi

**Caudal a máxima presión:** 11,3 l/min

**Longitud de manguera:** 12,19 m

**Potencia:** 7,0 HP

**Cilindrada:** 208 cc

**Capacidad de tanque de combustible:** 4 l

**Nivel de presión acústica:** 90,2 dB(A)

**Nivel de potencia acústica:** 103,0 dB(A)

**Motor:** KOHLER CH 270

**Tipo de bomba:** Danau (radial)

**Material de cabeza de bomba:** latón

**Material de pistones:** cerámico revestido

**Uso constante diario estimado:** 3 a 4 horas

### PRINCIPALES ATRIBUTOS

Los componentes de bomba están hechos de Triplex premium de grado comercial para reforzar su durabilidad.

Con el sistema de bomba de arranque fácil podés encender el equipo sin dificultad o contrapresión de la bomba.

**STIHL**



### Acople rápido:

Acoplamiento rápido en la pistola de alta presión, la manguera de alta presión y la salida de alta presión de la bomba.



### Manillar rebatible:

Para un guardado o transporte más compacto.



### Cómodos soportes para boquillas y mangueras:

Soportes para guardar los diferentes picos y la manguera de alta presión.



### Sistema de fácil encendido:

El motor puede encenderse sin liberar presión de la bomba, la manguera o la pistola de proyección.



### Entrada externa de detergente:

Entrada de detergente para tomarlo desde cualquier reservorio externo.

ACCESORIOS INCLUIDOS	CANTIDAD
Pistola	1
Filtro de agua	1
Manguera de alta presión	1
Boquillas para distintas aplicaciones	1
Manguera extractora de detergente	1

INTERVALOS DE CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR: 10W - 30	
Cantidad de llenado	20 oz / 591 ml
Primer cambio de aceite	Después de 5 h iniciales
Cambio regular de aceite	Cada 100 horas
INTERVALOS DE CAMBIO DE ACEITE DE LA BOMBA: SAE 30*	
Cantidad de llenado	16,9 oz / 500 ml
Primer cambio de aceite	Después de 5 h iniciales
Cambio regular de aceite	Cada 250 horas

\*sin detergente



Si requerís ayuda de Los Expertos STIHL escaneá el código QR